



Hormigón betón / seco gris

Es un yeso grueso de construcción de aplicación manual y fraguado lento

¿Para qué sirve este producto?

Es un yeso grueso de construcción de aplicación manual y fraguado lento, para realizar trabajo de guarnecido en interiores.

Usos más habituales:

- Rellenos de encuentros de tabiques con techos.
- Relleno de premarcos en puertas y ventanas.
- Tapado de rozas.
- Fijación de cajas eléctricas.
- Guarnecidos interiores.

¿Cuáles son sus características?

- Fácil aplicación manual.
- Fraguado lento.
- Mínima retracción tras el secado.
- Buena trabajabilidad.

¿Cómo se prepara la pasta?

1. Espolvorear el yeso sobre el agua.
2. Amasar con batidor eléctrico hasta conseguir una pasta homogénea.
3. Dejar reposar unos minutos.
4. Aplicar manualmente mediante espátula o llana.

Ficha Técnica

Aspecto

Polvo Blanco

Presentación

Saco 20 kgs

Relación agua / yeso

0,8

Principio de fraguado

16-18 minutos

Agua combinada

4,5 – 6 %

Índice de pureza

75 – 80 %



Finura de molido (tamiz 0,2 mm)	< 25%
Resistencia fl exotración	2,3 N/m ²
pH	7,8
Reacción frente al fuego	A1
Almacenaje (desde fecha de fabricación, bajo cubierta, en lugar seco)	12 meses

Composición

Yeso.

Aditivos.

Precauciones

Los componentes del producto no son tóxicos.

Se debe trabajar con guantes, evitar inhalación de polvo y el contacto con los ojos y la piel.

Primeros Auxilios

Piel: Lavar con abundante agua.

Ojos: Lavar con abundante agua.

Ingestión: Enjuagar con agua y beber abundante agua.

Esta ficha técnica se redacta según nuestro conocimiento y ensayos y no supone compromiso. Es responsabilidad del cliente la admisión y control en el almacén distribuidor u obra, así como la elección del producto a emplear en cada caso. La responsabilidad del fabricante se limita a los defectos de fabricación y por el valor de la mercancía ya que queda fuera de su control la elección del material a emplear y las condiciones de aplicación en obra.

Ficha técnica para 2018.