



Papresa tabique pasta de agarre "T"

Mortero-cola para la fijación de ladrillo de gran formato

¿Para qué sirve este producto?

Es un mortero-cola gris, listo para fijar ladrillos de gran formato en exteriores y en zonas con riesgo de humedad (cocinas, baños, trasteros, sótanos...).

Para alicatados con cerámica de absorción media-alta en capa gruesa (10-15 mm), sobre ladrillos y enfoscados.

¿Cuáles son sus características?

- Mortero-cola monocomponente (sólo es necesario añadir agua).
- Deslizamiento vertical nulo.
- Aplicación en capa gruesa.
- Excelente trabajabilidad debido a su espesamiento y plasticidad.
- Alta resistencia a las heladas.

¿Cómo se prepara la pasta?

1. Verter primero el agua y luego el mortero-cola.
2. Amasar en gavetas en proporción aproximada de 6 a 7 litros cada 25 kgs.
3. Es muy importante no añadir más agua que la recomendada, puesto que mermarían las condiciones físicas y químicas del producto.
4. Batir manualmente o con batidora (mejor lenta, 500 rpm) hasta conseguir una pasta homogénea.
5. Dejar reposar durante 5 minutos antes de aplicar, para que actúen correctamente los aditivos y luego mezclar nuevamente antes de usar.
6. Nunca añadir agua después de dejar reposar la masa.

¿Cómo se trabaja?

Para la colocación de tabiquería:

Preparar la masa del modo indicado.

Extender el producto con la paleta sobre las piezas cerámicas, para realizar el montaje de la forma habitual.

Para alicatar en capa gruesa:

El soporte debe estar limpio y seco.

Aplicar el producto con la llana dentada (nº 10-15) en paños de 1,5 – 2 m².



Comprobar que no se forme una película superficial sobre el adhesivo (en tal caso, pasar la llana con un poco de producto fresco).

¿Dónde se utiliza?

Colocación de tabiques cerámico de gran formato y ladrillo tradicional, en interiores y exteriores.

Fondo de colocación: Revoques de cemento, mortero cemento-cal, ladrillo y soleras de cemento.

Los fondos deben ser sólidos, duros, limpios, secos y sin deformaciones.

No aplicar: Sobre metal, hormigón, madera.

Ficha Técnica

Aspecto	Polvo Gris
Presentación	Saco 25 kgs
Densidad de la masa	1,6 gr/cm ³
Grosor de la masa en alicatados	de 10 a 15 mm
Rendimiento en ladrillo de gran formato	de 5 a 6 kgs/m ²
Agua de mezcla	6-7 litros por 25 kgs
Tiempo abierto según UNE EN 1346	20 minutos
Espera para recortar el sobrante (en tabiquería)	10 minutos
Reacción frente al fuego	A1
Resistencia a la compresión	M10
Almacenaje (desde fecha de fabricación, bajo cubierta, en lugar seco)	12 meses

Composición

Cemento gris

Áridos silíceos.

Aditivos y resinas

Precauciones

Los componentes del producto no son tóxicos.

Se debe trabajar con guantes, evitar inhalación de polvo y el contacto con los ojos y la piel.

Primeros Auxilios

Piel: Lavar con abundante agua.

Ojos: Lavar con abundante agua.

Ingestión: Enjuagar con agua y beber abundante agua.



Esta ficha técnica se redacta según nuestro conocimiento y ensayos y no supone compromiso. Es responsabilidad del cliente la admisión y control en el almacén distribuidor u obra, así como la elección del producto a emplear en cada caso. La responsabilidad del fabricante se limita a los defectos de fabricación y por el valor de la mercancía ya que queda fuera de su control la elección del material a emplear y las condiciones de aplicación en obra. Ficha técnica para 2018.