



Yeso grueso normal YG B1/5/2

Es un yeso grueso de construcción de aplicación manual y fraguado rápido.

¿Para qué sirve este producto?

Es un yeso grueso de construcción de aplicación manual y fraguado rápido.

Usos más habituales:

- Sujeción de tabiques y ladrillos.
- Guarnecidos en interiores.
- Tapado de rozas
- Pasta de agarre de materiales de construcción en interiores.

¿Cuáles son sus características?

- Fácil aplicación manual.
- Fraguado rápido.
- Mínima retracción tras el secado.
- Monocomponente.

¿Cómo se prepara la pasta?

1. Espolvorear el yeso sobre el agua.
2. Amasar con batidor eléctrico o a mano hasta conseguir una pasta homogénea.
3. Dejar reposar unos minutos.



4. Aplicar manualmente.
Ficha Técnica

Aspecto	Polvo Blanco
Presentación	Saco 20 kgs
Relación agua / yeso	0,7
Principio de fraguado	> 5 minutos
Agua combinada	4 – 6 %
Índice de pureza	>75%
Finura de molido (tamiz 0,2 mm)	< 25%
Resistencia fl exotracción	>2 N/m ²
pH	>6
Reacción frente al fuego	A1
Almacenaje (desde fecha de fabricación, bajo cubierta, en lugar seco)	12 meses

Composición

Yeso.
Aditivos.

Precauciones

Los componentes del producto no son tóxicos.
Se debe trabajar con guantes, evitar inhalación de polvo y el contacto con los ojos y la piel.

Primeros Auxilios

Piel: Lavar con abundante agua.

Ojos: Lavar con abundante agua.

Ingestión: Enjuagar con agua y beber abundante agua.

Esta ficha técnica se redacta según nuestro conocimiento y ensayos y no supone compromiso. Es responsabilidad del cliente la admisión y control en el almacén distribuidor u obra, así como la elección del producto a emplear en cada caso. La responsabilidad del fabricante se limita a los defectos de fabricación y por el valor de la mercancía ya que queda fuera de su control la elección del material a emplear y las condiciones de aplicación en obra.
Ficha técnica para 2018.