

MORTERO SECO Gris

Mortier sec Gris



MORTERO SECO Gris

Quel est ce produit

- C' est un mortier prêt à l'emploi gris mélangé avec de l'eau.
- Ses principales applications sont donnés usage domestique, construction, brique, mur, planchers etc....
- Brique mise, murs, planchers, etc ...



Caractéristiques:

- Facile d'application
- Grande puissance d'adhérence pour éléments de fixation disolant
- Monocomposant (ajouter de l'eau)

Comment préparer la pâte

- 1- Le mélange est traditionnelle, comme tout mortier.
- 2- Ajouter l'eau dont il a besoin, pour la commodité de l'utilisateur jusqu'à obtenir une forte et cohérentes pâte(généralement 4 litres par tranche de 25 kg).

Où utiliser

- Fixation de matériaux , pour intérieurs et extérieurs
- Utilisation: planchers de ciment et les murs, le mortier chaux-ciment brique....
- Les supports doivent être solides, propres, secs et sans déformations.
- Ne pas utiliser: Le métal, fibre-ciment, bois et tuiles anciennes.
- Pour ces applications, mélanger PANZER avec ADESILATEX.
- Sur du béton, mélanger MORTERO SECO avec ADESILATEX.

Données techniques: Mortero Seco Gris

Aspect	Poudre grise
Présentation	25 kg sac
Resistance à la compression	M 10
Réaction au feu	A1
Mélanger l'eau	4 litres chacun 25 kg
Chlorure	moins de 0,01% 0,43
Absorption d'eau	kg / m ² min 0,5 1,45
Ouvrir temps	heures
Température pendant l'application	min 3 ° C, max 30 ° C
Résistance Thermique	-5 ° C à 80 ° C
Densité Coller	1,6 gr / cm ³
Stockage (à partir de la date de manufacture, à l'abri, dans un endroit sec)	12 mois



Composition

- Ciment gris
- Sols siliceux

Précautions

Les composants du produit ne sont pas toxiques. Il doit être travaillé avec des gants, éviter l'inhalation et contact avec les yeux et la peau. Gardez loin des enfants ou des animaux.

Premiers secours

Peau: Laver abondamment à l'eau.
Yeux: Laver abondamment à l'eau.
Ingestion: Rincer avec de l'eau et boire beaucoup de l'eau.

Cette fiche technique est rédigée en fonction de notre expérience et des essais réalisés et n'implique aucun engagement. Le client est responsable de l'admission et du contrôle dans l'entrepôt de distribution ou sur le chantier, ainsi que du choix du produit à employer dans chaque cas. La responsabilité du fabricant se limite aux défauts de fabrication et pour la valeur de la marchandise, puisque le choix du matériel à employer et les conditions d'application sur le chantier ne dépendent pas du fabricant. Fiche technique pour 2019.



Bureaux centraux – Point de commandes: Camino Viejo de Simancas, Km. 4 - 47008 Valladolid (Spain)

Tél. : +34 983 47 52 12

papresa@papresa.net - www.papresa.net