

YESO DE PROYECCIÓN B4 / 50 / 2



Quel est ce produit

- C'est un plâtre léger de construction à application mécanique et à prise lente, pour effectuer des travaux de finition intérieure.

Utilisations les plus courantes:

- Réalisation de revêtements intérieurs horizontaux et verticaux
- Garnitures intérieures, murales et de plafond.



Caracteristiques

- Application facile avec machine de pulvérisation
- Réglage lent
- Retrait minimum après séchage
- Monocomposant
- Additif avec perlite, bon correcteur thermique et acoustique.

Comment préparer la pâte

- 1- Le produit est malaxé à 90% d'eau, régulant la quantité d'eau pour obtenir plus ou moins de fluidité, selon le goût du professionnel.
- 2- Épaisseur moyenne de 10 à 15 mm.

Données techniques: Yeso de Proyección

Apparence	Poudre blanche
Présentation	Sac 25 kgs
Rapport eau / plâtre	1/1
Principe de réglage	3 heures
Eau combinée	4 - 6 %
Indice de pureté	75 - 80 %
Finesse de broyage (tamis 0,2 mm)	< 25 %
pH	12
Réaction au feu	A1
Stockage (à partir de la date de fabrication, sous abri, dans un endroit sec)	12 mois



Composition

- Plâtre
- Additifs

Précautions

Les composants du produit ne sont pas toxiques. Travailler avec des gants, éviter l'inhalation de poussière et le contact avec les yeux et la peau. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux.

Premiers Secours

Peau: Laver abondamment à l'eau.
Yeux: Laver abondamment à l'eau.
Ingestion: Rincer avec d'eau et boire beaucoup d'eau.

Cette fiche technique est rédigée en fonction de notre expérience et des essais réalisés et n'implique aucun engagement. Le client est responsable de l'admission et du contrôle dans l'entrepôt de distribution ou sur le chantier, ainsi que du choix du produit à employer dans chaque cas. La responsabilité du fabricant se limite aux défauts de fabrication et pour la valeur de la marchandise, puisque le choix du matériel à employer et les conditions d'application sur le chantier ne dépendent pas du fabricant. Fiche technique pour 2020.

