

PANZER Especial Yeso (C1T)

Mortier-colle pour carrelage sur les surfaces en plâtre et sur plaques de plâtre laminé



Quel est ce produit

- C'est une ciment-colle blanche, à carreler avec des céramiques à absorption moyenne-élevée (carrelage, grès...) en intérieurs ou extérieurs et en couche mince, sur des surfaces en présence de plâtre telles que:
- Plaques de plâtre laminé (PYL)
- Murs garnis de plâtre
- Cloison en brique grand format ou brique recouverte de plâtre.

Caracteristiques

- Ciment colle monocomponent
- Glissement vertical nul
- Application en couche fine à l'intérieur
- Contient des additifs de retenue qui empêchent l'eau requise pour la prise d'être absorbée par le parement.



Comment préparer la pâte

- 1- Versez d'abord l'eau puis la colle de mortier.
- 2- Pétrir dans des tiroirs dans une proportion approximative de 7,5 litres tous les 25 kg.
- 3- Il est très important de ne pas ajouter plus d'eau que celle recommandée, car cela diminuerait les conditions physiques et chimiques du produit.
- 4- Battre manuellement ou avec un mélangeur (mieux lent, 500 tr / min) jusqu'à obtenir une pâte homogène.
- 5- Laisser reposer 5 minutes avant d'appliquer, pour que les additifs fonctionnent correctement puis mélanger à nouveau avant utilisation.
- 6- Ne jamais ajouter d'eau après avoir laissé reposer la pâte.

Comment utiliser

- Le support doit être propre et sec.
- Étalez le produit avec la partie lisse de la truelle pour assurer un contact complet avec le sol de pose.
- Appliquer la truelle crantée (n° 6-8) sur des toiles ne dépassant pas 1,5 - 2 m2.
- Vérifier qu'aucun film superficiel ne se forme sur l'adhésif (dans ce cas, truelle avec un peu de produit frais).
- Placer la céramique en laissant des joints de 2-3 mm.
- Nous recommandons de laisser des joints de dilatation de 3 mm aux extrémités des toiles (en toiles longues, tous les 3 mètres linéaires).

Où utiliser

- Pose de matériau céramique, intérieur ou extérieur

Ne pas appliquer: sur métal, fibrociment, bois, carrelage et de vieilles tuiles. Dans ces cas, mélanger avec ADESILATEX.

Données techniques: Panzer Especial Yeso

Apparence	Poudre blanche
Présentation	Sac de 25 kg
Épaisseur de la pâte en tuiles	5 à 8 mm
Performances de carrelage	3,5 à 4 kg / m2
Mélanger l'eau	7,5 litres par 25 kg
Temps ouvert selon UNE EN 1346	20 minutos
Temps de rectification	10 minutos
Adhérence initiale selon UNE EN 1348	1,6 N/mm2
Adhésion après immersion dans l'eau selon UNE EN 1348	0,9 N/mm2
Adhésion après cycles de gel-dégel selon UNE EN 1348	0,7 N/mm2
Réaction au feu	A1
Attendez le jointoiment des carreaux	4-6 heures
Couissant sur paroi verticale UNE EN 1308	< 0,5 mm
Température pendant l'application	min 5°C, max 32°C
Masse volumique	1,6 gr/cm3
Stockage (à partir de la date de fabrication, sous abri et dans un endroit sec)	12 mois



Composition

- Ciment blanc
- Sols siliceux
- Additifs et résines

Précautions

Composants du produit ne sont pas toxiques. Il doit être travaillé avec des gants, éviter poudre inhalation et contact avec les yeux et la peau. Gardez loin des enfants ou des animaux.

Premiers Secours

Peau: Laver abondamment à l'eau.
Yeux: Laver abondamment à l'eau.
Ingestion: Rincer avec d'eau et boire beaucoup d'eau.

Cette fiche technique est rédigée en fonction de notre expérience et des essais réalisés et n'implique aucun engagement. Le client est responsable de l'admission et du contrôle dans l'entrepôt de distribution ou sur le chantier, ainsi que du choix du produit à employer dans chaque cas. La responsabilité du fabricant se limite aux défauts de fabrication et pour la valeur de la marchandise, puisque le choix du matériel à employer et les conditions d'application sur le chantier ne dépendent pas du fabricant. Fiche technique pour 2020.

