

PANZER Tabique Gris

Mortier-colle pour fixer la brique grand format à l'extérieur



Quel est ce produit

- Il est un mortier colle gris, prêt à fixer des briques de grand format à l'extérieur et dans les zones présentant un risque d'humidité (cuisines, salles de bains, salles de stockage, les sous-sols ...).
- Pour carrelage avec céramique à absorption moyenne-élevée en couches épaisses (10-15 mm), sur briques et plâtre.



Caractéristiques

- Mortier-colle monocomposant (il suffit d'ajouter de l'eau)
- Glissement vertical nul
- Application de couche épaisse
- Excellente maniabilité grâce à son épaissement et sa plasticité.
- Haute résistance au gel.

Comment préparer la pâte

- 1- Versez d'abord l'eau puis la colle de mortier.
- 2- Pétrir dans des tiroirs dans une proportion approximative de 7 litres chaque 25 kg.
- 3- Il est très important de ne pas ajouter plus d'eau que celle recommandée, car cela diminuerait les conditions physiques et chimiques du produit.
- 4- Battre manuellement ou avec un mélangeur (mieux lent, 500 tr / min) jusqu'à obtenir une pâte homogène.
- 5- Laisser reposer 5 minutes avant d'appliquer, pour que les additifs fonctionnent correctement puis mélanger à nouveau avant utilisation.
- 6- Ne jamais ajouter d'eau après avoir laissé reposer la pâte.

Comment utiliser

- Pour la pose de partitionnement:
 - Préparez la pâte comme indiqué.
 - Étaler le produit avec la palette sur les pièces céramiques, pour réaliser l'assemblage de la manière habituelle.
- Pour carrelage en couche épaisse:
 - Le support doit être propre et sec.
 - Appliquer le produit avec la spatule crantée (n° 10) sur des toiles de 2 m².
 - Vérifier qu'aucun film superficiel ne se forme sur l'adhésif (dans ce cas, truelle avec un peu de produit frais).

Où utiliser

- Pose de cloisons céramiques grand format et de briques traditionnelles, en intérieur et en extérieur.
- Base de pose: enduits de ciment, mortier chapes ciment-chaux, brique et ciment.
- Les fonds doivent être solides, durs, propres, secs et sans déformation.
- Ne pas appliquer: sur métal, béton, bois.

Données techniques: Panzer Tabique Gris

Apparence	Poudre grise
Présentation	Sac 25 kg
Masse volumique	1,6 gr/cm ³
Épaisseur de la pâte en tuiles	de 10 à 15 mm
Performances de carrelage	de 5 à 6 kg/m ²
Mélanger l'eau	6-7 litres par 25 kg
Temps ouvert selon UNE EN 1346	20 minutes
Attendez pour couper l'excédent (dans les partitions)	10 minutes
Température pendant l'application	min 5°C
Réaction au feu	A1
Résistance à la compréhension	M10
Stockage (à partir de la date de fabrication, sous abri, en endroit sec)	12 mois



Composition

- Ciment gris
- Agrégats siliceux
- Additifs et résines

Précautions

Composants du produit ne sont pas toxiques. Il doit être travaillé avec des gants, éviter poudre inhalation et contact avec les yeux et la peau. Gardez loin des enfants ou des animaux.

Premiers secours

Peau: laver abondamment à l'eau
Yeux: laver abondamment à l'eau
Ingestion: rincer à l'eau et boire beaucoup d'eau

Cette fiche technique est rédigée en fonction de notre expérience et des essais réalisés et n'implique aucun engagement. Le client est responsable de l'admission et du contrôle dans l'entrepôt de distribution ou sur le chantier, ainsi que du choix du produit à employer dans chaque cas. La responsabilité du fabricant se limite aux défauts de fabrication et pour la valeur de la marchandise, puisque le choix du matériel à employer et les conditions d'application sur le chantier ne dépendent pas du fabricant. Fiche technique pour 2020.

